

Distanzprofil für Fassadenanschluss

- ✓ Unauffälliges Profil
- ✓ Lasche verhindert Hochrutschen des Profils
- ✓ In verschiedenen Höhen erhältlich

Neu:
In diversen
Höhen verfügbar!

disto®

Distanzprofil für Fassadenanschluss

Das disto® Profil ermöglicht eine saubere und unauffällige Distanz zwischen den Gartenplatten und der Außenwand. Dank der Lasche, die unter die Platte reicht, bleibt das disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge raus.

Montage

- disto® an die Fassade legen.
- Zwischen zwei disto®-Profilen einen Abstand von 5 mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto® Profils legen.

Details

Fugenbreite: 12 mm
Höhen: 19 mm (für Keramikplatten 20 mm)
28 mm (für Keramikplatten 30 mm)
38 mm (für Betonplatten 40 mm)
57 mm (für Verbundsteine 60 mm)
77 mm (für Verbundsteine 80 mm)

Schlitzöffnung: 5 mm
Länge: 2 m
Material: Hart-PVC, UV-beständig
Farbe: hellgrau



Gesicherter Feuchtigkeitstransfer entlang der Fassade.



Die Platten beschweren die Lasche. Das Profil ist fixiert.



Das disto® mit einer Höhe von 19 mm für Keramik- und Natursteinplatten.

